730
manicotto

Ref.	D x D
IE7306000V160	16 x 16

adatto per ala con diametro interno da 13,80 a 14,10 mm

732
raccordo con filetto maschio

Ref.	D x G
IE73260M0V16B	16 x ½"
IE73260M0V16C	16 x ¾"

adatto per ala con diametro interno da 13,80 a 14,10 mm

733
derivazione con gommino

Ref.	D	Foro
IE7336000V160	16	12 mm

adatto per ala con diametro interno da 13,80 a 14,10 mm. Per il montaggio effettuare foro con art. FUS - FUT - PNZ (vedi pag. 242)

734
tee a 90°

Ref.	D x D x D
IE7346000V160	16 x 16 x 16

adatto per ala con diametro interno da 13,80 a 14,10 mm

735
gomito a 90°

Ref.	D x D
IE7356000V160	16 x 16

adatto per ala con diametro interno da 13,80 a 14,10 mm

737
derivazione con gommino

Ref.	D	Foro
IE7376000V160	16	17 mm

adatto per ala con diametro interno da 13,80 a 14,10 mm

738
derivazione con gommino

Ref.	D	Foro
IE7386000V160	16	16 mm

adatto per ala con diametro interno da 13,80 a 14,10 mm

830
manicotto

Ref.	D x D
IE8306000N160	16 x 16
IE8306000M170	17 x 17 *
IE8306000N200	20 x 20

*colore marrone

832
raccordo con filetto maschio

Ref.	D x G
IE83260M0N16B	16 x ½"
IE83260M0N16C	16 x ¾"
IE83260M0M17B	17 x ½" *
IE83260M0M17C	17 x ¾" *

*colore marrone

833
derivazione con gommino

Ref.	D	Foro
IE8336000N160	16	12 mm
IE8336000M170	17 *	12 mm
NEW IE8336000N200	20	12 mm

per il montaggio degli articoli effettuare foro con art. FUS - FUT - PNZ (vedi pag. 242).

834
tee a 90°

Ref.	D x D x D
IE8342000N050	per minidrip®
IE8346000N160	16 x 16 x 16
IE8346000M170	17 x 17 x 17 *
IE8346000N200	20 x 20 x 20

*colore marrone

835
gomito a 90°

Ref.	D x D
IE8352000N050	per minidrip®
IE8356000N160	16 x 16
IE8356000M170	17 x 17 *
NEW IE8356000N200	20 x 20

*colore marrone

836
tee a 90° derivazione innesto

Ref.	D x D x D
IE8362000N050	per minidrip®

837
derivazione con gommino

Ref.	D	Foro
IE8376000N160	16	17 mm
IE8376000N200	20	17 mm
IE8376000M170	17 *	17 mm
0EGOP00000170	gommino ric.	-

*colore marrone

838
derivazione con gommino

Ref.	D	Foro
IE8386000N160	16	16 mm
IE8386000M170	17 *	16 mm
NEW IE8386000N200	20	16 mm
IEGDR8000N000	gommino ric.	-

*colore marrone

847
derivazione filetto femmina 3 uscite

Ref.	D x G
IE84763F0N16D	16 x 1"
IE84763F0N20D	20 x 1"

848
derivazione filetto femmina 4 uscite

Ref.	D x G
IE84864F0N16D	16 x 1"
IE84864F0N20D	20 x 1"

849
derivazione filetto femmina 6 uscite

Ref.	D x G
IE84966F0N16D	16 x 1"
IE84966F0N20D	20 x 1"

839
gomito a 90°

Ref.	D x D
IE8392000N160	16 x 16
NEW IE8392000N200	20 x 20

840
manicotto

Ref.	D x D
IE8403000N160	16 x 16
IE8403000N200	20 x 20

842
raccordo con filetto maschio

Ref.	D x G
IE84230M0N16B	16 x ½"

842
raccordo con filetto maschio

Ref.	D x G
IE84230M0N16C	16 x ¾"
IE84230M0N20B	20 x ½"
IE84230M0N20C	20 x ¾"

843
derivazione con gommino

Ref.	D	Foro
IE8435000N160	16	12 mm
IE8433000N200	20	12 mm

per il montaggio effettuare foro con art. FUS - FUT

844
tee a 90°

Ref.	D x D x D
IE8443000N160	16 x 16 x 16
IE8443000N200	20 x 20 x 20

846
tee a 90° con filetto maschio

Ref.	D x G x D
IE84630M0N16B	16 x ½" x 16
IE84630M0N16C	16 x ¾" x 16
IE84630M0N20B	20 x ½" x 20
IE84630M0N20C	20 x ¾" x 20

841
manicotto con anello di sicurezza

Ref.	D x D
IE8412000N160	16 x 16 (PP)
IE8412000N200	20 x 20 (PP)
IE8416000N160	16 x 16 (POM)
IE8416000N200	20 x 20 (POM)

845
derivazione con anello di sicurezza

Ref.	D	Foro
IE8456000N160	16 (POM)	12 mm
IE8456000N200	20 (POM)	12 mm

per il montaggio effettuare foro con art. FUS - FUT

829
tee a 90° con anello di sicurezza

Ref.	D x D x D
IE8296000N160	16 x 16 x 16
IE8296000N200	20 x 20 x 20

Tabella di selezione raccordi Perma-Loc

		Diametro interno		Spessore	
Diametro Nominale	Serie	Pollici	Millimetri	Pollici	Millimetri
16 mm	500	da 0,510 a 0,580	da 12,9 a 14,7	da 0,035 a 0,055	da 0,89 a 1,40
17 mm	550	da 0,540 a 0,620	da 13,7 a 15,7	da 0,045 a 0,060	da 1,14 a 1,50
18 mm	600	da 0,590 a 0,630	da 15,0 a 16,0	da 0,025 a 0,050	da 0,64 a 1,27
20 mm	700	da 0,685 a 0,740	da 17,4 a 18,9	da 0,040 a 0,055	da 1,00 a 1,40
25 mm	800	da 0,790 a 0,845	da 20,0 a 21,5	da 0,045 a 0,065	da 1,14 a 1,65

C00 NOVITA'
manicotto Perma-Loc

Ref.	D x D
IKC005000N500	Serie 500 - 16 x 16
IKC005000N550	Serie 550 - 17 x 17
IKC005000N600	Serie 600 - 18 x 18
IKC005000N700	Serie 700 - 20 x 20
IKC005000N800	Serie 800 - 25 x 25

F0M NOVITA'
raccordo con filetto maschio Perma-Loc

Ref.	D x G
IKF0M50M5N50B	Serie 500 - 16 x ½"
IKF0M50M5N50C	Serie 500 - 16 x ¾"
IKF0M50M5N55B	Serie 550 - 17 x ½"
IKF0M50M5N55C	Serie 550 - 17 x ¾"
IKF0M50M5N60B	Serie 600 - 18 x ½"
IKF0M50M5N60C	Serie 600 - 18 x ¾"
IKF0M50M5N70B	Serie 700 - 20 x ½"
IKF0M50M5N70C	Serie 700 - 20 x ¾"
IKF0M50M5N80C	Serie 800 - 25 x ¾"

Filettatura NPT

T00 NOVITA'
tee Perma-Loc

Ref.	D x D x D
IKT005000N550	Serie 550 - 17 x 17 x 17
IKT005000N600	Serie 600 - 18 x 18 x 18
IKT005000N700	Serie 700 - 20 x 20 x 20
IKT005000N800	Serie 800 - 25 x 25 x 25

E00 NOVITA'
gomito Perma-Loc

Ref.	D x D
IKE005000N500	Serie 500 - 16 x 16
IKE005000N550	Serie 550 - 17 x 17
IKE005000N600	Serie 600 - 18 x 18
IKE005000N700	Serie 700 - 20 x 20
IKE005000N800	Serie 800 - 25 x 25

F0Y NOVITA'
derivazione layflat Perma-Loc

Ref.	D	Foro	Hex
IKF0Y5000N500	Serie 500 - 16	14 mm	10 mm
IKF0Y5000N600	Serie 600 - 18	14 mm	10 mm
IKF0Y5000N700	Serie 700 - 20	20 mm	-

per il montaggio effettuare foro con art. FOR (vedi pag. 242) e serrare

P00 NOVITA'
tappo Perma-Loc

Ref.	D
IKP005000N500	Serie 500 - 16
IKP005000N600	Serie 600 - 18

Y0M NOVITA'
raccordo a Y Perma-Loc maschio

Ref.	D x D x G
IKY0M50M5N50B	Serie 500 - 16 x ½"
IKY0M50M5N50C	Serie 500 - 16 x ¾"
IKY0M50M5N60B	Serie 600 - 18 x ½"
IKY0M50M5N60C	Serie 600 - 18 x ¾"

Filettatura NPT