

866/866PC - MICROIRRIGATORE DINAMICO TESTA IN GIÙ (PC con regolatore di flusso)

Realizzati con un solido meccanismo brevettato con forte propulsione, assicurano il funzionamento anche in condizioni difficili. La traiettoria orizzontale del getto permette un ampio diametro di irrigazione in posizione capovolta.

Applicazioni:

- Progettato per l'uso sovrapposto in serra, in posizione capovolta.
- Combina una bassa precipitazione con una grande uniformità di distribuzione.
- Ideale per l'uso in serra o vivaio per germinazione e semenzai.
- Idoneo per il raffrescamento di serre e allevamenti
- Installato con la valvola NDV (Non Drip Valve) permette di mantenere le linee laterali piene d'acqua, evitando il gocciolamento degli aspersioni e di risparmiare acqua.

Caratteristiche:

- Ampia gamma di ugelli per soddisfare tutte le applicazioni; da 35 a 160 l/h.
- Portata nominale a 2,0 bar.
- Pressione di lavoro; da 1 a 3 bar.
- Pressione di lavoro ottimale; da 2,0 a 2,2 bar.
- Ampio diametro di irrigazione; fino a 9,0 m.
- Spaziatura raccomandata in aree protette dal vento: fino a 6X6 m.
Disposizione su una fila fino a 6,5 m di larghezza della serra.
Disposizione su due file fino a 12 m di larghezza della serra.
- 866PC con regolatore di flusso.
- Attacco a innesto conico m.
- Montaggio con calata da 60 cm con o senza valvola antigoccia 530
- È disponibile su richiesta per la calata la base innesto f. e filettata 3/8" w. m. con supplemento
- Filtrazione raccomandata:
100mesh=150micron per portate fino a 40 l/h
80mesh=180micron per portate fino a 90 l/h
60mesh=250micron per portate fino a 160 l/h
- Tutti i componenti aggiunti al mod. standard sono forniti smontati.



Tabella caratteristiche

TIPO		UGELLO (colore - ø mm)									
		azzurro 0,8	blu 0,9	viola 1,0	grigio 1,1	nero 1,2	verde 1,3	blu sc. 1,4	rosso 1,5	bronzo 1,7	marrone 1,8
testa in giù	portata l/h	35	40	50	60	70	90	105	120	140	160
	ø coperto	6,6	6,6	6,6	7,9	7,9	7,9	8,0	8,0	8,0	8,6
REF. modello normale		ID866035	ID866040	ID866050	ID866060	ID866070	ID866090	ID866105	ID866120	ID866140	ID866160
REF. modello PC		ID866035PC	-	ID861050PC	-	ID866070PC	ID866090PC	ID866105PC	-	-	-

1- I valori di portata sono rilevati a 2,0 bar ed indicativi. Pressione d'esercizio 2,0 -3,0 bar
2- diametro coperto ad altezza minima di 60+90 cm su frutteti e 180 cm in serra.

Tabella prestazioni

UGELLO colore ø mm	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Precipitazione (mm/h)	
				Spaziatura (m)	
				4x4	5x5
blu 0,9	2,0	40	6,6	2,5	-
nero 1,2	2,0	70	7,9	4,3	-
blu sc. 1,4	2,0	105	8,0	-	4,2
marrone 1,8	2,0	160	8,6	-	6,4



Uniformità di distribuzione

CU = 86% - 91%

Per informazioni sulle prestazioni di portate non a catalogo contattare l'ufficio tecnico Irritec