

F33 - 1/2" M CIRCOLARE

Irrigatore in metallo sovrachioma

Applicazioni

Per uso generale sovrachioma

Caratteristiche

- Irrigatore in metallo
- Costruzione solida in ottone e lega di zinco
- Filettatura 3/4" maschio
- Traiettoria: 25° anteriore, 23° posteriore
- Perno e molla in acciaio inox, efficace protezione antisabbia
- Ugelli in plastica a baionetta di diverso colore secondo il diametro
- Spaziatura fra gli irrigatori: fino a 20 metri
- Filtrazione raccomandata: 75mesh=200micron.

**Tabella prestazioni**

UGELLO colore - ø mm ref.	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Precipitazione (mm/h)			
				Spaziatura (m)			
				12x12	12x15	12x18	18x18
blu 3,2 x 2,5 IDF33C0MP3525	3,0	1,16	27,0	8,1	6,4	5,4	3,6
	4,0	1,33	28,0	9,2	7,4	6,2	4,1
	5,0	1,47	28,5	10,2	8,2	6,8	4,6
nero 4,0 x 2,5 IDF33C0MP4025	3,0	1,41	28,5	9,8	7,8	6,5	4,4
	4,0	1,62	29,0	11,3	9,0	7,5	5,0
	5,0	1,80	30,0	12,5	10,0	8,3	5,6
marrone 4,5 x 2,5 IDF33C0MP4525	3,0	1,64	30,0	11,4	9,1	7,6	5,1
	4,0	1,90	32,0	13,2	10,6	8,8	5,9
	5,0	2,10	33,0	14,3	11,7	9,7	6,5
viola 5,0 x 2,5 IDF33C0MP5025	3,0	1,95	32,5	13,5	10,8	9,0	6,0
	4,0	2,25	34,5	15,6	12,5	10,4	6,9
	5,0	2,55	36,0	17,7	14,2	11,8	7,9
arancio 5,5 x 2,5 IDF33C0MP5525	3,0	2,30	32,0	16,0	12,8	10,6	7,1
	4,0	2,65	34,5	18,4	14,7	12,3	8,2
	5,0	2,95	36,0	20,5	16,4	13,7	9,1
rosso 6,0 x 2,5 IDF33C0MP6025	3,0	2,65	33,0	18,4	14,7	12,3	8,2
	4,0	3,10	35,5	21,5	17,2	14,4	9,6
	5,0	3,45	36,0	24,0	19,2	16,0	10,6
grigio 6,5 x 2,5 IDF33C0MP6525	3,0	3,00	34,0	20,8	16,7	13,9	9,3
	4,0	3,45	36,0	24,0	19,2	16,0	10,6
	5,0	3,85	38,0	26,7	21,4	17,8	11,9
grigio 6,5 x 3,2 IDF33C0MP6532	3,0	3,20	34,0	22,2	17,8	14,8	9,9
	4,0	3,70	36,0	25,7	20,6	17,1	11,4
	5,0	4,15	38,0	28,8	23,1	19,2	12,8
verde 7,0 x 2,5 IDF33C0MP7025	3,0	3,40	34,0	23,6	18,9	15,7	10,5
	4,0	3,90	35,0	27,1	21,7	18,1	12,0
	5,0	4,35	36,0	30,2	24,2	20,1	13,4
verde 7,0 x 3,2 IDF33C0MP7032	3,0	3,55	34,2	24,7	19,7	16,4	11,0
	4,0	4,10	36,6	28,5	22,8	19,0	12,7
	5,0	4,60	39,0	31,9	25,6	21,3	14,2

Dati rilevati in condizioni di laboratorio

Adattare l'installazione secondo le necessità della coltura

